

Huayra GNU/Linux - Defecto #711

Pasar a non-free

11-04-2014 12:03 - Héctor Sanchez

Estado: Cerrado	Fecha de inicio: 11-04-2014
Prioridad: Normal	Fecha fin:
Asignado a: Mauro Lizaur	% Realizado: 0%
Categoría:	Tiempo estimado: 0.00 hora
Versión prevista: Huayra 4.0	
Visto en:	
Descripción	
Verificar que los paquetes miescritorio y 2mp, estén el repositorio non-free	

Histórico

#1 - 11-04-2014 13:11 - Mauro Lizaur

Tenemos el update que mandaron la otra vez los de miescritorio? asi reempaqueteo todo, no solo que vaya a non-free.

#2 - 11-04-2014 13:32 - Héctor Sanchez

Lo de MiEscritorio, es lo último lo empaquetado.
de 2mp, tiene que haber una versión nueva.

#3 - 11-04-2014 13:33 - Héctor Sanchez

Acá está la nueva versión de 2mp:

FTP:

Dirección 181.119.18.186

usuario restringido

pass restringido

#4 - 15-04-2014 15:39 - Héctor Sanchez

- Versión prevista cambiado Huayra 2.rc2 por Huayra2 rc4

#5 - 15-04-2014 17:01 - Mauro Lizaur

- Estado cambiado Nuevo por Resuelto

Miescritorio paso a non-free y programa2mp tiene unos cuantos bardos de bibliotecas viejas y mal distribuidas. Si podemos abrirlo en otro ticket donde directamente apuntamos a programa2mp 2.1.1, estaria mejor.

#6 - 31-03-2015 11:05 - Matias De Iellis

- Versión prevista cambiado Huayra2 rc4 por Huayra 4.0

#7 - 31-03-2015 13:04 - Fernando Toledo

En reprepro esta el deb-override:

Origin: Huayra
Label: huayra-torbellino
Codename: torbellino
Suite: unstable
Architectures: i386 amd64 source
Components: main contrib non-free
UDebComponents: main
Description: Repositorio EN desarrollo de Huayra
#AlsoAcceptFor: UNRELEASED
Log: torbellino.log
SignWith: yes
DebOverride: deb-override

y conf/deb-override tiene :

programa2mp Section non-free/science
sopi Section non-free/science

A mi me parece que como se subio con includedeb y no a traves de incoming no se usa el DebOverride:

Del man de reprepro:

includedeb codename .deb-filename

Include the given binary Debian package (.deb) in the specified distribution, applying override information and guessing all values not given and guessable.

Voy a investigar si se puede mover de seccion sin tener que subirlo nuevamente.

#8 - 07-04-2015 13:22 - Fernando Toledo

- Proyecto cambiado Desarrollo por Huayra GNU/Linux

#9 - 15-05-2015 10:24 - Fernando Toledo

confirmando. si se agrega con includedeb no se puede sobrescribir las variables por lo tanto hay que pderi que el deb ya venga configurado con esas.

#10 - 13-08-2015 14:33 - Fernando Toledo

- Estado cambiado Resuelto por Cerrado